

ML750e

Projecteur LED Ultra-Compact



- **HD Ready et technologie LED** – Idéal pour les films, les jeux et les présentations sans PC
- **Large connectique** – HDMI, MHL, microSD et haut-parleur intégré
- **Lecteur media intégré et présentations sans fil en option**
- **Compact & Léger <0.4kg**

ML750e



Specifications

| | |
|-----------------------------------|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP™ |
| Résolution native | WXGA (1280x800) |
| Luminosité (HK/ANSI) | 700/450 |
| Contraste | 20 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Affichage compatible | 4:3,16:9 |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.375 ~ 91.146Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformité | 85% |
| Taille d'écran | 0,43m ~ 2,54m (17" ~ 100") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | LED |
| Durée de vie LED | 20 000 heures |
| Optique | |
| Rapport de projection | 1,5:1 |
| Distance de projection (m) | 0,55m - 3,23m |
| Type de zoom | Fixe |
| Longueur de la focale (mm) | 14,95 |
| Offset natif | 100% |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x carte microSD , 1 x USB-A lecteur Sorties 1 x Audio 3.5mm |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 30db |
| Niveau sonore (max) | 32db |
| Compatibilité PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | SVGA 120Hz, XGA 120Hz |
| 3D | 3D ready |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 13 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Grec, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turquie |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m |
| Télécommande | Taille d'une carte de crédit |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 1W |
| Contenu de la boîte | Sacoche Câble universel I/O Câble d'alimentation Télécommande Piles Manuel utilisateur |
| Input lag | 16,00ms |
| Modèles sans fil en option | WUSB |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 16W |
| Consommation énergétique (max) | 26W |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 105 x 106 x 39mm |
| Poids brut | 1,31 kg |
| Poids net | 1,12 kg |

